

Inschroefelementen type OL-OM

La Grand E.V.O

www.lagrand-evo.nl

Algemene informatie.

Deze elementen zijn geheel uitgevoerd staal (St.34-2), ze zijn voorzien van een ingelaste buis met een keramisch insteekelement.

Leverbaar in 2 uitvoeringen.

Toepassing.

Verwarming van o.a hydrauliekolie, smeerolie welke het materiaal niet aan tasten

Montage horizontaal.

Voordeel bij een defect element, kan het keramisch insteekelement gewisseld worden zonder dat het noodzakelijk is de vloeistof af te tappen



Type OL

Schroefplug 1 1/2" BSP voorzien van een een buis dia. 42,4 mm, roestvaststalen aansluitkap dia. 60 x 60 mm (IP65)

Aansluitspanning 230V of 3 x 400V

Type	Spanning in Volt		Vermogen in Watt	W/cm ²	Insteeklengte in mm
OL 20	230	--	400	1,5	200
OL 30	230	--	600	1,5	300
OL 40	230	--	800	1,5	400
OL 50	230	--	1000	1,5	500
OL 60	230	--	1200	1,5	600
OL 70	230	--	1400	1,5	700
OL 80	230	--	1600	1,5	800
OL 90	230	--	1800	1,5	900
OL 100	230	--	2000	1,5	1000
OL 110	230	3 x 400	2200	1,5	1100
OL 120	230	3 x 400	2400	1,5	1200
OL 140	230	3 x 400	2800	1,5	1400
OL 160	230	3 x 400	3200	1,5	1600
OL 180	--	3 x 400	3600	1,5	1800
OL 200	--	3 x 400	4000	1,5	2000

Inschroefelementen type OL-OM

La Grand E.V.O

www.lagrand-evo.nl

Type OM

Schroefplug 2" BSP voorzien van een een buis dia. 54 mm, roestvaststalen aansluitkap dia. 60 x 60 mm (IP65).

Aansluitspanning 230V of 3 x 400V

Type	Spanning in Volt		Vermogen in Watt	W/cm ²	Insteeklengte in mm
OM 20	230	--	500	1,5	200
OM 30	230	--	750	1,5	300
OM 40	230	--	1000	1,5	400
OM 50	230	--	1250	1,5	500
OM 60	230	--	1500	1,5	600
OM 70	230	--	1750	1,5	700
OM 80	230	--	2000	1,5	800
OM 90	230	--	2300	1,5	900
OM 100	230	3 x 400	2500	1,5	1000
OM 110	230	3 x 400	2800	1,5	1100
OM 120	230	3 x 400	3000	1,5	1200
OM 140	--	3 x 400	3500	1,5	1400
OM 160	--	3 x 400	4000	1,5	1600
OM 180	--	3 x 400	4500	1,5	1800
OM 200	--	3 x 400	5000	1,5	2000

Wijzigingen voorbehouden.